



# 立牌式廣告車



面板尺寸選擇 32", 43", 50" & 55"



## \*產品特性\*

\*中央遠端控管,分區獨立內容

\*線上即時文案宣導,教育訓練

\*電子菜單:畫面分割,影片及圖片,跑馬燈整合

\*動態店內海報

\*多元彈性排程

\*即時促銷廣告

產品規格 Specifications

| 產品規格 Specifications                  |                                                                         |                       |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 顯示器規格<br>Display Specifications      | 產品型號Model Number                                                        | DS-43DT16D            | DS-50DT16D        | DS-55DT16D        |
|                                      | 背光源/壽命Backlight Type/Backlight Life Time                                | LED                   | LED               | LED               |
|                                      | 螢幕尺寸/比例Screen Size(inch)/Aspect Ratio                                   | 43"/16:9              | 50"/16:9          | 55"/16:9          |
|                                      | 解析度Resolution HxV(mm)                                                   | 1920x1080             |                   |                   |
|                                      | 對比Contrast Ratio (Typical)                                              | 3000:1                | 4000:1            | 4000:1            |
|                                      | 亮度Brightness [cd/m <sup>2</sup> ]                                       | 280nits               | 280nits           | 300nits           |
|                                      | 反應時間Response Time(G to G)                                               | 8ms                   | 20ms              | 7ms               |
|                                      | 面板色彩Panel Colors                                                        | 16M(8bits)            |                   |                   |
|                                      | 可視角度Viewing Angle(H/V)                                                  | 89°/89°               | 88°/88°           | 88°/88°           |
|                                      | 相容數位訊號Signal                                                            | 480p/720p/1080i/1080p |                   |                   |
|                                      | 支援PC最大解析度Optimum Resolution                                             | 1920x1080@60Hz        |                   |                   |
|                                      | 水平/垂直頻率H/V Frequency                                                    | H:31~75KHz/V:50~70KHz |                   |                   |
| 連結輸出/輸入/<br>控制端子<br>Connectivity I/O | 喇叭輸出功率Speaker Output                                                    | 10Wx2                 |                   |                   |
|                                      | 音效輸入Audio IN(R/L Jack)                                                  | x1                    |                   |                   |
|                                      | 影音輸入端子HDMI A Type, 19pin                                                | x3                    |                   |                   |
|                                      | 影像輸入端子Video IN(DVI-D)                                                   | -                     |                   |                   |
|                                      | 影像輸入端子(PC IN)D-Sub 15-pin                                               | x1                    |                   |                   |
|                                      | 影像輸出端子Video Out(D-Sub,15pin)                                            | -                     |                   |                   |
|                                      | USB端子 USB 2.0                                                           | X1                    |                   |                   |
|                                      | 影音輸入端子AV IN(聲音共用AV)RCA in Jack                                          | X1                    |                   |                   |
|                                      | 色差影像輸入端子Component RCA in Jack(聲音共用AV)                                   | X1                    |                   |                   |
|                                      | 數位光纖端子(Digital Optical)SPDIF                                            | X1                    |                   |                   |
|                                      | 音效輸出端子Audio out(Line out)R/L Jack                                       | X1                    |                   |                   |
|                                      | 控制端子(RS-232 Protocol)(RJ45 or RS-232 D-Sub,9 pin)                       | -                     |                   |                   |
|                                      | OPS介面端子OPS Interface Connector                                          | -                     |                   |                   |
|                                      | 紅外線IR接收IR Receiver                                                      | X1 (橫式:下邊緣中位置)        |                   |                   |
| 按鍵Function Key                       | Yes                                                                     |                       |                   |                   |
| 電源<br>Power                          | AC 電源開關Power On/Off                                                     | -                     |                   |                   |
|                                      | 電源Power Supply                                                          | AC 100V -240V 50/60Hz |                   |                   |
|                                      | 額定電源(at 110V)(Max)                                                      | 1.7A                  | 1.2A              | 1.2A              |
|                                      | 消耗功率Power Consumption                                                   | 100W                  | 125W              | 125W              |
|                                      | 消耗功率Power Consumption (Stand by) (W)                                    | ≤0.5W                 |                   |                   |
| 內嵌Camera模組<br>Built in Camera Module | 內嵌USB相機模組Embedded USB Camera                                            | -                     |                   |                   |
| 觸控屏模組<br>Touch Screen                | 觸控型式 Touch Screen Type                                                  | -                     |                   |                   |
|                                      | 觸控玻璃表面處理Touch Glass Material                                            | -                     |                   |                   |
|                                      | USB端子;支援作業系統 USB Interface; Support OS                                  | -                     |                   |                   |
| 尺寸/重量/材質<br>Size/Weight/Material     | 極窄邊框合併B2B寬度; (左/右/上/下) (mm)<br>Super Slim Bezel Width BEB;(L/R/U/D)(mm) | -                     |                   |                   |
|                                      | 外觀尺寸Dimensions (WxDxH, MM) W/O STAND                                    | 975x83.0x566.1        | 1131.4x80.3x655.5 | 1244.7x89.9x720.2 |
|                                      | 淨重Net Weight(Kg)                                                        | 8.5Kg                 | 12.5Kg            | 15Kg              |
|                                      | 配件:遙控器&電源線 Remote Control & AC Power Cable                              | Yes (RC-327ST)        |                   |                   |
|                                      | VESA標準壁掛孔 VESA Standard Wall Mount(WxH,mm)                              | 150x150               | 200x200           | 200x200           |
|                                      | 機殼材質(Bezel Material)                                                    | 塑殼                    |                   |                   |
| 其他/配件<br>Other/Accessories           | 遠端控制多螢幕軟體Remote Control Multi-display S/W                               | -                     |                   |                   |
|                                      | 支援數位看板播放器(外接PC/Player)Support Digital Signage Player                    | Yes                   |                   |                   |
|                                      | 內嵌RS-232模組Built-in RS-232 module                                        | Yes                   |                   |                   |