

# 網路型觸控導覽機 YW55-KI



YW55-KI 基本規格

供應面板PANEL	FULL HD WUXGA TFT LED
長寬比率Aspect Ratio	16:9
最高解析度Resolution(maximum)	1920X1080
亮度Max brightness	500cd/㎡ (typical)
點距 Dot pitch(mm)	0.21H X 0.63V mm
顯示顏色 Display Color	1.073G
可視角度 ( H/V ) View angel	176度
訊號源 Input signal	15 Pin D-Sub , HDMI , USB
垂直/水平頻率 v/h frequency	50-75Hz / 31-64KHz
反應時間 Reponse time tr / tf	5ms
可視範圍 Display Area	1209.6(H) X 680.4 (V) mm
對比 Max contrast ratio	6000:1 (typical)
相容數位訊號	480p,525i,525P,720P,1080i,1080p高畫質數位 FULL HDTV信號
重量(公斤)Weight(kg)	NW: 46; GW:49
聲音輸出 AUDIO OUTPUT	高低音分離4喇叭10W環繞音響X2
尺寸Dimensions(mm)	L824 * D72 * H1838 mm 直立式金屬立架
操作電壓 Max power consumption	INPUT 100~240VAC 50/60HZ 4A
操作環境 Operation Environment	溫度(temperature) -20-50濕度(humidity) 5%-95%
消耗功率 Power Consumption	待機(STANBY) 2W , 使用(WORKING) 220-250W
保固期限 warranty	保固一年



## \*多終端觸控型導覽播放器規格\*

- 依使用者需要播放的影片或圖片及文字訊息透過伺服器編排後發佈到全國各地的播放器播放。
- 支援多媒體視頻、圖片格式，支援1080P解碼，相容 480P/720P/ 1080P 等解析度的視訊輸出。
- 可展示豐富的多媒體元素，包括視頻、音樂、圖片、跑馬字幕、天氣預報、新聞(RSS)、HTML等。
- 根據伺服器端製作的節目，自動設置成橫式或直式。
- 可依每日需求分5時段設置音量。
- 支援定時開關機可設置每天開關機時間或以每周方式開關機。
- 支援定時關閉螢幕可設置每天5段關閉螢幕時段
- 支援定時升級，可分時間段下載節目和系統程式。
- 支援互動播放可搭配USB介面滑鼠、觸控面板點選互動節目，跳轉及選擇所需節目。
- 支援插播功能，可設置插播的開始時間、結束時間、播放遍數
- TCP/IP 協定的網路，自動連接、節目資料上傳/下載、即時資訊獲取。
- 巡檢打卡功能：巡檢人員簽到，可以在伺服器端觀看每台終端的簽到情況。
- 支援標準乙太網支援靜態IP位址和DHCP支援ADSL撥號WIFI 和3G(選購)。
- 誌記錄功能：播放日誌記錄、系統日誌記錄、異常報警記錄等。
- 互動節目可達99個，任務內可任意跳轉至指定互動節目。
- 安全管理功能：角色管理、用戶管理、許可權管理、認證機制。
- 可自由調整影片、圖片、字幕等區塊的尺寸及位置，設計各式播放版型。
- 提供操作、監控紀錄及播放日誌，可匯出成 EXCEL表格。
- 可由伺服器對終端機升級。

- 可顯示溫度、天氣 LOGO,自動更新天氣資料。
- 可設置跑馬燈字體、顏色、位置、速度等。支援 RSS 字幕，支援即時同步插播字幕。
- 更動同一任務之內容或版型，只針對變動區塊下載。
- 可手動設置終端機與伺服器連線溝通時間。
- 可設置終端機與伺服器若無連線狀況，可以自動重開終端機。
- 基於 browser/server 構架使用 IE 等網頁瀏覽器即可進行控制及編輯。
- 支援無網路情況下隨身碟升級，插入廣告機的 USB 埠後自動升級，使用下載軟體完成節目匯出到隨身碟。
- 可於伺服器頁面截取遠端指定終端正在播放節目的截圖畫面。
- 可預設版型區塊播放終端機端之USB隨身碟，SD卡設備播放圖片及影片。
- 支援互動節目,嵌入APP程式 做為導覽系統與其它應用

輸出介面	HDMI*1支援1080P	輸入介面	USB*3標準USB2.0 SD*1最大支援32G RJ-45*110/100Mbps
指示燈	電源、乙太網、紅外線、視訊選擇指示	環境要求	工作溫度: 0°C-60°C 溼度:10~90%(無冷凝)
電源	12V 1A	尺寸	188X123X28(mm)
功耗	6W	網路	內建WIFI 802.11b/g/n

## \*多媒體中央控制架構圖\*

